Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 19:06

Link do produktu: https://podomarket.pl/busch-frez-kamienny-do-skorek-601-srednica-3mm-1szt-p-515.html



Busch Frez kamienny do skórek 601 - średnica 3mm 1szt

Cena	**16,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Busch**

Opis produktu

Korundowy frez kamienny 601 030 marki Busch to idealny **frez do usuwania skórek.**

Możemy używać go zarówno przy zabiegu manicure, jak i pedicure. Opracowanie skórek różowymi kamieniami szlifierskimi zapewnia **bezpieczeństwo** płytce paznokciowej, ponieważ frezy **nie rysują paznokcia.** Odpowiednie ułożenie frezu gwarantuje, że na płytce paznokciowej **nie pozostaną widoczne bruzdy**.

Zastosowanie:

- do **usuwania skórek**
- do zabiegów **manicure i pedicure**

Cechy:

- **bezpieczny** dla płytki paznokcia
- **nie rysuje** paznokcia
- **nie pozostawia** widocznych **bruzd** na płytce paznokciowej
- kształt kulki
- sprawdzona marka
- produkt wysokogatunkowy
- **wielokrotnego użytku**
- przeznaczony **do sterylizacji**
- **standardowa średnica trzpienia** - pasuje **do wszystkich frezarek** podologicznych dostępnych na polskim rynku

Obroty:

- zalecane obroty - do 40 000

Średnica frezu:

- 3mm

Średnica trzpienia

- 2,35 mm - wystandaryzowana średnica - frezy pasują do wszystkich frezarek podologicznych dostępnych na polskim rynku m.in.: Baehr, Gerlach, Orthofex, Promed, Raue, Ruck, Süda, Xenox.

Kształt frezu:

- kulka

Materiał:

Frezy korundowe wykonane są z tlenku glinu. Frezy charakteryzują się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych. Jednak, ze względu na specyfikę materiału, z którego są wykonane, charakteryzują się relatywnie szybką ścieralnością, dlatego coraz częściej są zastępowane przez frezy diamentowe.

Przechowywanie i użytkowanie:

- Nożyczki powinny być przechowywane w miejscu o stabilnej i stałej temperaturze oraz wilgotności.
- Fabrycznie zapakowane nie są narzędziem sterylnym.
- Przed pierwszym użyciem należy dokonać przeglądu narzędzia oraz poddać go procesowi sterylizacji.
- Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić jego stan, zwracając uwagę na ewentualne ubytki, pęknięcia lub zanieczyszczenia.
- Jak każde narzędzie, frezy podlegają procesowi zużycia.
- Proces ten nie jest uzależniony od czyszczenia, dezynfekcji czy sterylizacji.

Dezynfekcja i sterylizacja:

- Każdorazowo po wykonanym zabiegu narzędzie powinno przejść pełen proces od mycia po sterylizację.
- Przed rozpoczęciem mycia, należy ewentualne zanieczyszczenia tj. pozostałości tkanek, pył lub inne zabrudzenia.
- Pierwszym etapem procesu czyszczenia jest mycie narzędzia.
- Rekomendowane jest użycie do tego celu myjki ultradźwiękowej.
- Kolejnym etapem jest sterylizacja.
- Narzędzie po uprzednim myciu, dezynfekcji i suszeniu, należy poddać procesowi sterylizacji przy użyciu urządzeń i w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami.
- Zalecana metoda sterylizacji to sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu w temperaturze 134° Celsjusza (nie przekraczać 200°).
- Minimalny czas sterylizacji to 15 minut, czas suszenia pakietu to 20 minut.

Gwarancja:

Każde narzędzie objęte jest roczną gwarancją producencką. Producent gwarantuje, że produkt jest wolny od wszelkich wad i defektów w materiale i wykonawstwie.

Gwarancja **nie** obejmuje:

- zużycia wynikającego z normalnego toku eksploatacji
- niewłaściwego stosowania, niezgodnego z przeznaczeniem
- mechanicznego uszkodzenia lub nadmiernego przeciążenia
- uszkodzeń korozyjnych (powstałych z agresywnymi substancjami chemicznymi)
- niewłaściwego czyszczenia i sterylizacji